



МЕССЕНДЖЕРЫ

+7 (926) 209-81-82 TELEGRAM, WHATSAPP
+7 (985) 482-92-62 TELEGRAM, WHATSAPP
+7 (925) 498-38-66 TELEGRAM, WHATSAPP

КОНТАКТЫ

МО, г. Химки, мкр. Сходня,
ул. Некрасова, 2с3в
+7 (495) 201-37-06
TERMO.WOOD@MAIL.RU
TERMO-WOOD.RU

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ



[termowoodofficial](https://termowoodofficial.ru)



[termo_1wood1](https://t.me/termo_1wood1)



[termowood](https://www.instagram.com/termowood)

ЦЕНЫ 03

КОНСТРУКЦИЯ 04-05

СЕЛЕКЦИЯ 06

УКЛАДКА 07

ПАЛИТРА 08

ВДОХНОВЕНИЕ 09-10


ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ 11-12

ТРЁХСЛОЙНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА ТЕРМОДУБ

ТЕРМОДУБ / ПИХТА / ТЕРМОДУБ

СОТИРОВКА


ПРАЙМ



НАТУР



РУСТИК

ТОЛЩИНА

ШИРИНА

ПРАЙМ

НАТУР

РУСТИК

ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА

 16 ММ (4/8/4)
Диапазон длин: 1600-2400 мм

155 ММ

 14 400 РУБ./М²

 12 500 РУБ./М²

 9 600 РУБ./М²

185 ММ

 15 300 РУБ./М²

 12 600 РУБ./М²

 9 800 РУБ./М²

 19 ММ (4/11/4)
Диапазон длин: 1600-2400 мм

240 ММ

 18 300 РУБ./М²

 13 700 РУБ./М²

 11 500 РУБ./М²
ФРАНЦУЗСКАЯ (УГОЛ 45°, 60°) / АНГЛИЙСКАЯ (УГОЛ 90°) ЁЛОЧКИ

 16 ММ (4/8/4)
Диапазон длин: 400-1000 мм

155 ММ

 17 100 / 16 300 РУБ./М²

 14 900 / 14 200 РУБ./М²

 12 200 / 11 900 РУБ./М²

185 ММ

 17 300 / 16 600 РУБ./М²

 15 100 / 14 400 РУБ./М²

 12 200 / 11 900 РУБ./М²

*Цены в прайсе указаны с покрытием.

 ** Минимальный заказ с покрытием по нашей коллекции от 30 м², по индивидуальному подбору от 50 м².

ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЯ


PL-T1



PL-T2



PL-T3



PL-T4




PL-T5



ТЕРМОДУБ

ВОПЛОЩЕНИЕ ЭСТЕТИЧНОСТИ
И КОМФОРТА В ОДНОМ ИЗДЕЛИИ



Инженерная доска пола Термодуб — экологически чистый материал высокой прочности, который обеспечивает максимальную стабильность в эксплуатации.

Термодуб — это трёхслойная доска, созданная специально для тех, кто ценит качество и долговечность. Одна из главных ценностей Термодуба — его эстетические свойства.

После термообработки, эта, и так красивая порода, приобретает более глубокий и насыщенный оттенок — появляется своя эстетика. Уникальные свойства Термодуба делают его идеальным выбором для тех, кто ценит надежность, красоту и экологичность.

ИДЕАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТЁПЛЫХ ПОЛОВ

Трёхслойная инженерная доска из Термодуба является самым правильным решением для системы «тёплые полы». Она наиболее стабильна и вынослива, благодаря своей конструкции.

Верхний и нижний слой данной доски представляет собой массив Термодерева (Термодуба) — максимально стабильного термомодифицированного материала, практически не реагирующего на перепады температуры и влажности.

В качестве среднего слоя используются рейки из массива пихты, которые располагаются перпендикулярно остальным слоям. Применение такого слоя позволяет компенсировать внутреннее напряжение доски, что, в свою очередь, обеспечивает возможность эксплуатации Термодуба без необходимости соблюдения температурно-влажностного режима.

Иными словами, трёхслойная инженерная доска является наиболее стабильным напольным покрытием в настоящее время и не подвержена короблению, усыханию или разбуханию. Благодаря этим свойствам Термодуб идеально подходит для использования на тёплые полы.



1 СЛОЙ

ВЕРХНИЙ СЛОЙ — ОДНОПОЛОСНАЯ ЛАМЕЛЬ
ТЕРМОДУБА


2 СЛОЙ

СРЕДНИЙ СЛОЙ — СКЛЕЕННЫЕ МЕЖДУ СОБОЙ РЕЙКИ ИЗ
МАССИВА ХВОЙНЫХ ПОРОД

3 СЛОЙ

ВЕРХНИЙ СЛОЙ — ОДНОПОЛОСНАЯ ЛАМЕЛЬ
ТЕРМОДУБА

СЕЛЕКЦИЯ



ПРАЙМ

Высший сорт паркета. Перепады тона небольшие, смешанный распил, допускаются радиальные лучи. В данной сортировке допускаются светлые сучки диаметром не более 1 см, глазки, темные сучки до 5 мм.



НАТУР

Данный сорт сдержанно подчеркивает красоту натурального дерева. Допускается смешанный распил, радиальные лучи, перепады по тону. Ограниченное количество светлых и темных сучков до 4 см, заболонь.



РУСТИК


Самый популярный сорт паркета, раскрывающий всю красоту ценной породы. Благородные сучки, отреставрированные трещины, перепады по тону – такой пол подчеркнет Ваш вкус и индивидуальность.

УКЛАДКА



ПАЛУБНАЯ УКЛАДКА

Простой и популярный способ, который подходит для любого интерьера. При этом можно варьировать длину плашек от 400 до 2000 мм. Каждый следующий ряд при укладке смещается относительно предыдущего минимум на 200 мм. Этот метод позволяет создать уникальный и эстетичный вид пола, который будет радовать глаза и служить долгие годы.



ФРАНЦУЗСКАЯ ЁЛКА

Классический способ укладки паркета. Каждая плашка имеет спил по торцу 45°. Данный рисунок стал популярным еще в 17 веке и украшает многие известные Вам дворцы и замки. Французская ёлочка отлично вписывается не только в роскошные аутентичные интерьеры, но и в современные дизайн проекты.




АНГЛИЙСКАЯ ЁЛКА


Данный вид художественной укладки отлично вписывается в любой интерьер. Все плашки имеют одинаковую ширину (в пределах 80-150 мм) и длину (в пределах 400-1000 мм). В отличие от классической французской ёлки угол спила на английской ёлочке 90°.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ


T1



T2



T3



T4




T5



T6



ВДОХНОВЕНИЕ



ВДОХНОВЕНИЕ





ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ТРЁХСЛОЙНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА ТЕРМОДУБ

TERMO-WOOD.RU
+7 (495) 201-37-06
г. Химки, мкр. Сходня,
ул. Некрасова, 2с3в



ТОЛЩИНА		16 ММ
ВЕРХНИЙ СЛОЙ	ОДНОПОЛОСНАЯ ЛАМЕЛЬ ИЗ МАССИВА ТЕРМОДУБА	4 ММ
СРЕДНИЙ СЛОЙ	ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ ЛАМЕЛИ ИЗ МАССИВА ХВОЙНЫХ ПОРОД	8 ММ
НИЖНИЙ СЛОЙ	ОДНОПОЛОСНАЯ ЛАМЕЛЬ ИЗ МАССИВА ТЕРМОДУБА	4 ММ
ШИРИНА		155 ММ 185 ММ
ДИАПАЗОН ДЛИН		400 - 1000 ММ
ЗАПИЛ		45° 90°

ОПИСАНИЕ СЕЛЕКЦИЙ (доска без отбора по распилу)

ПРАЙМ	НАТУР	РУСТИК
ДОПУСКАЕТСЯ: ПОЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 3 ММ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ; ОБРАБОТАННЫЕ НА ЛИЦЕВОЙ ПЛАСТИ ЖИВЫЕ СВЕТЛЫЕ ТЕМНЫЕ И ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 7 ММ; СВИЛЕВАТОСТЬ, ЗАВИТОК, РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ; ДОПУСКАЕТСЯ РАЗНООТТЕНОЧНОСТЬ ПО ПЛАСТИ И НЕБОЛЬШАЯ РАЗНИЦА В ЦВЕТЕ СОСЕДНИХ ДОСОК, ХАРАКТЕРНЫХ РИСУНКУ ДЕРЕВА	ДОПУСКАЕТСЯ: СУЧКИ ЗДОРОВЫЕ СРОСШИЕСЯ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ , ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ; СУЧКИ ГРУППОВЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 7 ММ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ; ТРЕЩИНЫ ОБРАБОТАННЫЕ ТОРЦЕВЫЕ ПРОСТЫЕ ДЛИНОЙ ДО ШИРИНЫ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ И ШИРИНОЙ ДО 3 ММ, РАСХОЖДЕНИЕ ПО ЦВЕТУ В ОТДЕЛЬНЫХ ДОСКАХ (ПЕРЕПАД ПО ТОНУ) СВИЛЕВАТОСТЬ, ЗАВИТОК, РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ	ДОПУСКАЕТСЯ: СУЧКИ ЗДОРОВЫЕ СРОСШИЕСЯ ДИАМЕТРОМ ДО 70 ММ В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ; ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ; ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ПО ТОНУ, ЗАБОЛОНЬ, ГЛАЗКИ; ТРЕЩИНЫ ПО ТОРЦАМ ШИРИНОЙ ДО 5 ММ, ДЛИНОЙ НЕ БОЛЕЕ ШИРИНЫ ДОСКИ; СЕРДЦЕВИНА, ПРОРОСТЬ, ЧЕРВОТОЧИНЫ, ЗАКОРИНЫ, СЛЕДЫ КОРРОДА, ПЯТНИСТОСТЬ, МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛУБИНОЙ ДО 2 ММ

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ

ОТКЛОНЕНИЕ ПО ТОЛЩИНЕ	± 0.2 ММ
ОТКЛОНЕНИЕ ПО ШИРИНЕ	± 0.3 ММ
ОТКЛОНЕНИЕ ПО ДЛИНЕ	± 0.5 ММ
ПОПЕРЕЧНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ	± 1 ММ НА 100 ММ
ПРОДОЛЬНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ	± 5 ММ НА 1000 ММ
КРЫЛОВАТОСТЬ	± 0.5 ММ НА 150 ММ
ПЕРЕПАД МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ ДОСКАМИ	± НЕ БОЛЕЕ 0.2 ММ
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ЛИЦЕВОГО СЛОЯ	± 0.2 ММ
ВЛАЖНОСТЬ МАССИВА	8 ± 2 %

МОНТАЖ

- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ БЕЗ КЛЕЯ
- НА ФАНЕРНОЕ ОСНОВАНИЕ ИЛИ СТЯЖКУ
- НА 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ИЛИ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ СИЛАН-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРОВ
- ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА НА СИСТЕМУ "ТЁПЛЫЙ ПОЛ" В ТЕМПЕРАТУРНОМ ДИАПАЗОНЕ 21-25°С НА ПОВЕРХНОСТИ СТЯЖКИ ПРИ УСЛОВИИ ПЛАВНОГО НАГРЕВА - НЕ БОЛЕЕ 1°С В СУТКИ
- НЕ ХРАНИТЬ ДОСКУ РАСПАКОВАННОЙ ДО УКЛАДКИ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА (строгое соблюдение всех условий)

- ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 40% ДО 60%
- ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 19°С ДО 25°С

ПОДПИСЬ ЗАКАЗЧИКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛЕЙ
КЛЕЙБЕРИТ 303 ИСКЛЮЧАЕТ РАССЛОЕНИЕ ПАРКЕТА И ЯВЛЯЕТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ ПРОДУКТОМ, ТАК КАК В НЁМ ОТСУТСТВУЕТ ЭМИССИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА.

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА

- ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ ЕСЛИ:**
- ДОСКА ПОДВЕРГЛАСЬ ОБРАБОТКЕ (ШЛИФОВКА, ПОКРАСКА, СТРОЖКА)
 - ДОСКА БЫЛА СМОНТИРОВАНА ИЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
 - ДОСКА ИМЕЕТ СЛЕДЫ ВОДЫ, ГРЯЗИ, КРАСКИ, ЛАКА И Т.Д.
 - ВЛАЖНОСТЬ ПАРКЕТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 8 ± 2%
 - ПАРКЕТ ИМЕЕТ НАРУШЕННУЮ УПАКОВКУ
 - ПАРКЕТ ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
 - ПАРКЕТ ПОКОРОБЛЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛОХИХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ
 - ДОСКА ПРОИЗВОДИТСЯ И ХРАНИТСЯ ПОД ЗАКАЗ (ПРОФИЛЬ, ТОН, ПОКРЫТИЕ) И СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ ПАСПОРТА

- ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ ЯВНЫХ ДЕФЕКТОВ ТОВАРА, ЯВНОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ СОРТУ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДО ЕГО УКЛАДКИ.
- КОЛИЧЕСТВО ВСКРЫТЫХ ПАЧЕК, ПРИНИМАЕМЫХ ПО РЕКЛАМАЦИИ НЕ БОЛЕЕ ТРЁХ.
- ДОПУСТИМЫЙ ОБЩЕОТРАСЛЕВОЙ ПРОЦЕНТ БРАКА СОСТАВЛЯЕТ 3%.

- ГАРАНТИЯ**
- 25 ЛЕТ НА СТРУКТУРНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ
 - 1 ГОД НА ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ИЛИ МАСЛОМ

ФИО



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ТРЁХСЛОЙНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА ТЕРМОДУБ

TERMO-WOOD.RU
+7 (495) 201-37-06
г. Химки, мкр. Сходня,
ул. Некрасова, 2с3в



ТОЛЩИНА		16 MM	19 MM
ВЕРХНИЙ СЛОЙ	ОДНОПОЛОСНАЯ ЛАМЕЛЬ ИЗ МАССИВА ТЕРМОДУБА	4 MM	4 MM
СРЕДНИЙ СЛОЙ	ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ ЛАМЕЛИ ИЗ МАССИВА ХВОЙНЫХ ПОРОД	8 MM	11 MM
НИЖНИЙ СЛОЙ	ОДНОПОЛОСНАЯ ЛАМЕЛЬ ИЗ МАССИВА ТЕРМОДУБА	4 MM	4 MM
ШИРИНА			
		155 MM 185 MM	155 MM 185 MM 240 MM
ДИАПАЗОН ДЛИН		РАЗНОДЛИНКА ОТ 400 ДО 2400 MM (50% ДЛИН В ПАРТИИ ДО 1 000 MM)	

ОПИСАНИЕ СЕЛЕКЦИЙ (доска без отбора по распилу)

ПРАЙМ	НАТУР	РУСТИК
ДОПУСКАЕТСЯ: ПОЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 3 MM БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ; ОБРАБОТАННЫЕ НА ЛИЦЕВОЙ ПЛАСТИ ЖИВЫЕ СВЕЛЫЕ ТЕМНЫЕ И ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 7 MM; СВИЛЕВАТОСТЬ, ЗАВИТОК, РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ; ДОПУСКАЕТСЯ РАЗНООТТЕНОЧНОСТЬ ПО ПЛАСТИ И НЕБОЛЬШАЯ РАЗНИЦА В ЦВЕТЕ СОСЕДНИХ ДОСОК, ХАРАКТЕРНЫХ РИСУНКУ ДЕРЕВА	ДОПУСКАЕТСЯ: СУЧКИ ЗДОРОВЫЕ СРОСШИЕСЯ ДИАМЕТРОМ ДО 40 MM В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ, ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 25 MM; СУЧКИ ГРУППОВЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 7 MM БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ; ТРЕЩИНЫ ОБРАБОТАННЫЕ ТОРЦЕВЫЕ ПРОСТЫЕ ДЛИНОЙ ДО ШИРИНЫ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ И ШИРИНОЙ ДО 3 MM, РАСХОЖДЕНИЕ ПО ЦВЕТУ В ОТДЕЛЬНЫХ ДОСКАХ (ПЕРЕПАД ПО ТОНУ) СВИЛЕВАТОСТЬ, ЗАВИТОК, РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ	ДОПУСКАЕТСЯ: СУЧКИ ЗДОРОВЫЕ СРОСШИЕСЯ ДИАМЕТРОМ ДО 70 MM В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ; ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 40 MM; ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ПО ТОНУ, ЗАБОЛОНЬ, ГЛАЗКИ; ТРЕЩИНЫ ПО ТОРЦАМ ШИРИНОЙ ДО 5 MM, ДЛИНОЙ НЕ БОЛЕЕ ШИРИНЫ ДОСКИ; СЕРДЦЕВИНА, ПРОРОСТЬ, ЧЕРВОТОЧИНЫ, ЗАКОРИНЫ, СЛЕДЫ КОРОЕДА, ПЯТНИСТОСТЬ, МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛУБИНОЙ ДО 2 MM

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ

ОТКЛОНЕНИЕ ПО ТОЛЩИНЕ	± 0.2 MM
ОТКЛОНЕНИЕ ПО ШИРИНЕ	± 0.3 MM
ОТКЛОНЕНИЕ ПО ДЛИНЕ	± 0.5 MM
ПОПЕРЕЧНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ	± 1 MM НА 100 MM
ПРОДОЛЬНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ	± 5 MM НА 1000 MM
КРЫЛОВАТОСТЬ	± 0.5 MM НА 150 MM
ПЕРЕПАД МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ ДОСКАМИ	± НЕ БОЛЕЕ 0.2 MM
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ЛИЦЕВОГО СЛОЯ	± 0.2 MM
ВЛАЖНОСТЬ МАССИВА	8 ± 2 %

МОНТАЖ

- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ БЕЗ КЛЕЯ
- НА ФАНЕРНОЕ ОСНОВАНИЕ ИЛИ СТЯЖКУ
- НА 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ИЛИ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ СИЛАН-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРОВ
- ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА НА СИСТЕМУ "ТЁПЛЫЙ ПОЛ" В ТЕМПЕРАТУРНОМ ДИАПАЗОНЕ 21-25°C НА ПОВЕРХНОСТИ СТЯЖКИ ПРИ УСЛОВИИ ПЛАВНОГО НАГРЕВА - НЕ БОЛЕЕ 1°C В СУТКИ
- НЕ ХРАНИТЬ ДОСКУ РАСПАКОВАННОЙ ДО УКЛАДКИ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА (строгое соблюдение всех условий)

- ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 40% ДО 60%
- ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 19°C ДО 25°C

ПОДПИСЬ ЗАКАЗЧИКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛЕЙ
KLEIBERIT 303 ИСКЛЮЧАЕТ РАССЛОЕНИЕ ПАРКЕТА И ЯВЛЯЕТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ ПРОДУКТОМ, ТАК КАК В НЁМ ОТСУТСТВУЕТ ЭМИССИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА.

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА

- ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ ЕСЛИ:**
- ДОСКА ПОДВЕРГЛАСЬ ОБРАБОТКЕ (ШЛИФОВКА, ПОКРАСКА, СТРОЖКА)
 - ДОСКА БЫЛА СМОНТИРОВАНА ИЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
 - ДОСКА ИМЕЕТ СЛЕДЫ ВОДЫ, ГРЯЗИ, КРАСКИ, ЛАКА И Т.Д.
 - ВЛАЖНОСТЬ ПАРКЕТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 8 ± 2%
 - ПАРКЕТ ИМЕЕТ НАРУШЕННУЮ УПАКОВКУ
 - ПАРКЕТ ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
 - ПАРКЕТ ПОКОРОБЛЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛОХИХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ
 - ДОСКА ПРОИЗВОДИТСЯ И ХРАНИТСЯ ПОД ЗАКАЗ (ПРОФИЛЬ, ТОН, ПОКРЫТИЕ) И СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ ПАСПОРТА

- ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ ЯВНЫХ ДЕФЕКТОВ ТОВАРА, ЯВНОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ СОРТУ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДО ЕГО УКЛАДКИ.
- КОЛИЧЕСТВО ВСКРЫТЫХ ПАЧЕК, ПРИНИМАЕМЫХ ПО РЕКЛАМАЦИИ НЕ БОЛЕЕ ТРЁХ.
- ДОПУСТИМЫЙ ОБЩЕОТРАСЛЕВОЙ ПРОЦЕНТ БРАКА СОСТАВЛЯЕТ 3%.

- ГАРАНТИЯ**
- 25 ЛЕТ НА СТРУКТУРНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ
 - 1 ГОД НА ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ИЛИ МАСЛОМ

ФИО

